



# Torrette su sfere

<p>Torretta in lega leggera anodizzata dura a spessore + PTFE con strozzascotte a sfere in lega leggera e bozzello winch su sfere per scotta max 10 mm. Il supporto dello strozzatore è realizzato in lega leggera ad alta resistenza dello spessore di mm 6. Il cuscinetto di sfere in delrin® ricavato nella basetta permette un agevole orientamento anche sotto notevoli carichi di lavoro. Rimuovendo la vite di fermo, è possibile variare l'angolo di rotazione della torretta. Lo strozzascotte può essere montato anche al di sotto del supporto.</p>	<p><b>20.06</b></p>	<p><i>Ball bearing swivel base with ball bearing aluminium cam cleat and ball bearing ratchet block for rope diameter max 3/8". The arm is stamped from Peraluman 5154 (Thickness 1/4" Hardcote anodised). The two rows of delrin® ball bearings obtained in the base allow an easy orienting even with considerable working loads. Aking off the lock screw it is possible to change the angle of rotation. The cam cleat may be inverted.</i></p>
<p>Torretta come sopra <b>senza bozzello</b> winch. È possibile il montaggio dei bozzelli con testa universale.</p>	<p><b>20.07</b></p>	<p><i>Ball bearing swivel base with ball bearing cam cleat <b>without block</b>. Suits universal 3 - way head blocks.</i></p>

# Torrette Swivel bases

<p>Torretta girevole ad inclinazione regolabile per scotta max Ø mm 10 con strozzascotte a sfere in lega leggera. Lo strozzascotte può essere fissato in posizione ribaltata.</p>	<p><b>20.03</b></p>	<p><i>Stainless steel swivel base with adjustable ball bearing aluminium cam cleat (max rope diam. 3/8") The cam cleat may be inverted.</i></p>
<p>Base girevole con passascotte e strozzascotte in lega leggera su sfere. Scotta max Ø mm 8</p>	<p><b>20.08</b></p>	<p><i>Swivel bullseye with ball bearing aluminium cam cleat. Max rope diam. 5/16"</i></p>
<p>Base girevole con passascotte e strozzascotte su sfere in lega leggera. Scotta max Ø mm 14</p>	<p><b>20.09</b></p>	<p><i>Swivel bullseye with ball bearing aluminium cam cleat. Max rope diam. 9/16"</i></p>



# Ball bearing swivel bases



20.07

20.06

20.03

20.09

20.08

**New!**

