





# Rotaia inox e cursori fiocco



(23.01 - 23.02)

mm	23.01	IN.	
25	A	1"	
7	B	9/32"	
1,2	C	3/64"	
12	D	7/16"	
5	∅ FORI	HOLE ∅	3/16"
21	INTER. FORI	HOLE SPACING	13/16"

Rotaia inox forata lunghezza mt 1		<b>23.01</b>	<i>Stainless steel track - length 3' 33/8"</i>	
Rotaia inox forata lunghezza mm 330		<b>23.02</b>	<i>Stainless steel track - length 13"</i>	
Cursori con ponticello e vite di fermo lung. mm 97		<b>23.03</b>	<i>Adjustable eye slider with loop - length 37/8"</i>	
Max. ∅ scotta mm 12	Cursori con passascotte orientabile, vite di fermo e strozzascotte in lega leggera su sfere	<b>23.04</b>	<i>Sliding bullseye with adjustable ball bearing aluminium cam cleat</i>	Max. rope ∅ 7/16"
	Cursori con passascotte e vite di fermo	<b>23.05</b>	<i>Sliding fairlead</i>	
	Cursori con passascotte orientabile e vite di fermo	<b>23.06</b>	<i>Sliding swivel bullseye</i>	
Terminale nylon		<b>23.07</b>	<i>Nylon track end stop</i>	



(23.08 - 23.09)

mm	23.08	IN.	
28	A	11/16"	
9	B	3/8"	
1,5	C	1/16"	
15	D	9/16"	
5	∅ FORI	HOLE ∅	3/16"
21	INTER. FORI	HOLE SPACING	13/16"

Rotaia inox forata lunghezza mt 1		<b>23.08</b>	<i>Stainless steel track - length 3' 33/8"</i>
Rotaia inox forata lunghezza mm 330		<b>23.09</b>	<i>Stainless steel track - length 13"</i>
Cursori con ponticello e vite di fermo lung. mm 110		<b>23.10</b>	<i>Adjustable eye slider with loop - length 45/16"</i>
Terminale nylon		<b>23.11</b>	<i>Nylon track end stop</i>

# Stainless steel tracks & slides

23.05



23.03



23.04



23.02



23.07



23.06



23.01



23.09

23.11



23.10



23.08

