



Bozzelli per cavo metallico

Bozzelli e rinvii per cavo metallico. Le pulegge sono realizzate in lega leggera anodizzata dura a spessore + PTFE con il mozzo centrale in materia plastica.

Wire blocks and sheave boxes. The sheaves are built in hardcote + PTFE anodised aluminium with central plastic insert.

		DIAMETRO PULEGGIA	CARICO DI ROTTURA	MAX. DIAM. CAVO		
		SHEAVE DIAM.	BREAKING LOAD	MAX. WIRE DIAM.		
Testa apribile Grillo con perno Ø mm 5	Singolo	mm 25	10.21	mm 2,5	Single	Removable head Shackle pin diameter 3/16"
		1"	Kg. 600	3/32"		
	Singolo	mm 25	10.22	mm 4	Single	
		1"	Kg. 600	5/32"		
	Singolo con arricavo	mm 25	10.25	mm 2,5	Single - becket	
		1"	Kg. 600	3/32"		
	Singolo con arricavo	mm 25	10.26	mm 4	Single - becket	
		1"	Kg. 600	5/32"		
Testa apribile Grillo con perno Ø mm 6	Singolo	mm 34	10.35	mm 4	Single	Removable head Shackle pin diameter 1/4"
		15/16"	Kg. 1.300	5/32"		
Fori di fissaggio Ø mm 5	Rinvio da incasso	mm 34	15.17	mm 5	Single sheave box	Holes diameter 3/16"
		15/16"	Kg. 700	3/16"		
	Rinvio da incasso	mm 55	15.23	mm 6	Single sheave box	
		23/16"	Kg. 800	1/4"		
Fori di fissaggio Ø mm 4 Interasse fori mm 73	Rinvio da incasso	mm 40	15.26	mm 5	Single sheave box	Holes diameter 5/32" Holes axes distance 27/8"
	su base piana	19/16"	Kg. 700	3/16"	(plane base)	
	Rinvio da incasso	mm 40	15.27	mm 5	Single sheave box	
	su base raggiata	19/16"	Kg. 700	3/16"	(curved base)	
Bozzello basculante su base (Base mm 83 X 42 - fori Ø mm 5)		mm 55	15.35	mm 6	Pivoting block on base	
		23/16"	Kg. 1.400	1/4"	(Base 3 1/4" X 1 5/8" - holes Ø 3/16")	
Fori di fissaggio Ø mm 5 Interasse fori mm 54 - 57	Singolo da incasso	mm 22	15.41	mm 3	Single exit box	Holes diameter 3/16" Holes axes distance 2 1/8" - 2 1/4"
		7/8"	Kg. 500	1/8"		
	Singolo da incasso	mm 28	15.42	mm 4	Single exit box	
		1 1/16"	Kg. 500	5/32"		
Testa universale (tre posizioni)	Singolo	mm 34	89.10	mm 4	Single	Universal 3 - way head
		1 5/16"	Kg. 700	5/32"		
	Singolo	mm 45	90.10	mm 5	Single	
		1 3/4"	Kg. 950	3/16"		
	Singolo	mm 55	91.08	mm 6	Single	
		2 3/16"	Kg 1.450	1/4"		



Wire blocks



10.21



10.22



10.35



10.25



10.26



15.35



89.10



90.10



91.08



15.41



15.26



15.23



15.42



15.17



15.27

