



# Bozzelli micro



5 mm ( $3/16''$ )



17 mm ( $11/16''$ )

CARATTERISTICHE BOZZELLO SINGOLO	08.01		SPECIFICATION SINGLE BLOCK
PULEGGIA Ø	mm 17	$11/16''$	SHEAVE SIZE
SCOTTA MAX Ø	mm 5	$3/16''$	MAX. LINE SIZE
ALTEZZA FUORI TUTTO	mm 29	$11/16''$	OVERALL HEIGHT
PESO	gr. 5		WEIGHT
CARICO DI ROTTURA	Kg. 300		BREAKING LOAD

Semplice	<b>08.01</b>	Single
Semplice con arricavo	<b>08.02</b>	Single with becket
Girevole con grillo (carico di rottura Kg 200)	<b>08.03</b>	Swivel with shackle (Breaking load Kg 200)
Doppio	<b>08.04</b>	Double
Doppio con arricavo	<b>08.05</b>	Double with becket
Triplo	<b>08.06</b>	Triple
Triplo con arricavo	<b>08.07</b>	Triple with becket
Bozzello piano (fori Ø mm 4)	<b>08.08</b>	Single cheek block (holes Ø $5/32''$ )
Semplice con arricavo e strozzascotte	<b>08.09</b>	Single - becket with vee jam
Doppio con arricavo e strozzascotte	<b>08.10</b>	Double - becket with vee jam
Triplo con arricavo e strozzascotte	<b>08.11</b>	Triple - becket with vee jam
Doppio in linea	<b>08.15</b>	Double in-line
Bozzello per Optimist in fibra di carbonio con carrucola in acciaio inox	<b>08.20</b>	Optimist sprit block (carbon fibre with s/s sheave)
Micro a occhio	<b>10.03</b>	Single with ferrule
Grillo per serie "Micro"	<b>27.34</b>	Shackle for "micro blocks"



# Micro blocks



**New!**

