



DIN 553

ISO 7434
ГОСТ 1476-93

Винт стопорный с прямым шлицем и конусом Нержавеющая сталь 1.4310 (AISI 301) / A4 (AISI 316)

n	0,25	0,4	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,6	2,0
t min	0,64	0,72	0,8	1,12	1,28	1,6	2,0	2,4	2,8
t max	0,84	0,95	1,05	1,42	1,63	2,0	2,5	3,0	3,6
dt	0,2	0,25	0,3	0,4	0,5	1,5	2,0	2,25	3,0

d1	M 2	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12
l 4			0,013	0,015					
5	0,009	0,010	0,017	0,021	0,027				
6	0,011	0,016	0,021	0,036	0,052	0,064			
8	0,014	0,022	0,029	0,044	0,077	0,104	0,225		
10	0,017	0,028	0,037	0,067	0,102	0,144	0,265	0,360	
12	0,020	0,034	0,045	0,082	0,127	0,184	0,325	0,460	
16	0,028	0,040	0,052	0,112	0,176	0,264	0,445	0,860	1,015
18							0,505	0,760	
20			0,074	0,150	0,225	0,344	0,565	0,860	1,323
25				0,180	0,340	0,400	0,715	1,110	1,631
30				0,210	0,400	0,439	0,840	1,360	
35				0,202	0,440	0,511	1,028	1,610	
40				0,268	0,480	0,583	1,216	2,000	
45				0,334	0,466	0,655	1,439		
50				0,400	0,505	0,727	1,704	2,400	
60					0,900	0,664	2,388		
	500	500	500	500	200	200	100	100	50

Вес 100 шт./кг